

MOTOR	Model		Model: 26 HST
	Lave		Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
	Motortype		3-cylindret, 4-takts, naturligt aspireret vandkølet, lodret overliggende ventil MVS3L2
	Model og identifikation		<b>MVS3L2</b>
	Bore x Slag		78 mm x 92 mm
	Affyringsordre		1-3-2
	Forskydning (cc)		1.318 liter
	Kompressions forhold		22:1
	Injektionstidspunkt		15° BTDC
	Motor Nominel hastighed		2500 rpm
	Lav tomgang		1000+30
	Ventilafstand Indtag (mm) / Udstødning (mm) 0,25 mm [0,0098 in.] / 0,25 mm [0,0098 in.] Maks.		
HYDRAULIK	løftekapacitet af Hyd. Løfte op		600 kg [1322,8 lbs.]
TRANSMISSION	Type gearkasse		HST med 2 rækkevidde
BREMSER	Type		Olie nedsænkede bremses
	Minimum diameter af drejecirkel med bremses (m)		4,76 (RHS) / 4,9 (LHS)
STYRESYSTEM Mekanisk / Power			Servostyring
PTO	Kraftudtag	Type	Type-I
		PTO hastigheder	540@2565 ERPM, 2100@2552 ERPM
DÆK	Fordæk størrelse		6,00 x 12
	Bagdækstørrelse		8,30 x 20
OVERORDNEDE DIMENSIONER (mm)	Hjulbase		1560 mm
	Forhjulsskinne (med agri-dæk)		935 mm
	Baghjulsspor (med agri-dæk)		874 mm
	Længde bredde		2942 mm
			1420 mm
	Højde op til ROPS		2461 mm
	Frihøjde (med standarddæk) Totalvægt		260 mm
	med fører (for/bag)		1105 Kg (Frt: 425 Kg, Bag: 580 Kg)

Tabel 6.1






Bemærk: Alle dimensioner og specifikationer er kun vejledende og kan ændres uden forudgående varsel.

## 6.2 TILPASNING AF REDSKAB FOR 26

Sr. Nr.	Redskaber	Parameter	Størrelse	ERPM †
1.	 Rotavator	Maksimalt antal. af klinger-Lblade, Jblade 20,28 Maksimal bredde L eller J klinge - cm (in) Længde på et L-blad - cm (in) Højde på et L-blad - cm (in) Maksimal vægt - kg (lbs.)	 105 (41,3) 7 (2,8) 0,6 (0,23) 150 (330)	2000-2100 540 PTO RPM @ 2565 ERPM
2.	 Kultivator (Fjederbelastet)	Maximun nr. af tynes Maksimal højde af kultivator fra jorden - cm (in) Maksimal bredde - cm(in) Bredde på en tand - cm(in) Højde på en tand - cm(in) Maksimalt	7 45 (17,7) 145 (57) 5 (1,9) 8,5 (3,3)	2100-2500
3.	 Skiveharve	antal. af diske Maksimal bredde - cm (in) Skivediameter - cm (in) Maksimal vægt - kg (lbs.)	5x5 83 (33) 46 (18) 130 (286)	2100-2500
4.	 Sprøjte	Maksimal tankkapacitet - Lts (US gals)	600 (160)	2000-2100 540 PTO RPM @ 2565 ERPM
5.	 Anhænger	Mål på vogn (LXBXH) - cm (in) 180x90x50 Højde på vogn fra jord, med trolleydækstørrelse-105/80R14 - cm (in) Maksimal bruttovægt - kg (lbs.)	(70,9 x 35,4 x 19,7) 180 (70,9) 2000 (4400)	I henhold til kundepraksis

Bemærk: Redskabsstørrelse/ERPM (Engine RPM) kan variere afhængigt af geografiske forhold.

Tabel 6.2

Sr. Nr.	Redskaber	Parameter	Størrelse	ERPM $\downarrow$
6.	Plæneklipper bagtil 	Maksimal klippebredde - cm (in) Maksimal vægt - kg (lbs.)	122 (48) 130 (286)	2000-2300
7.	slageklipper 	Maksimal klippebredde - cm (in)	110 (43,3)	2000-2300
8.	Roterende skærer 	Maksimal klippebredde - cm (in) Maksimal vægt - kg (lbs.)	110 (43,3) 130 (286)	2000-2100 540 PTO RPM @ 2565 ERPM
9.	Box Blade 	Maksimal klippebredde - cm (in) Maksimal vægt - kg (lbs.)	125 (49,2) 150 (330)	2000-2300
10.	Bundplov 	Maksimal størrelse - in	14x1	2000-2300
11.	Midtklipper 	Maksimal størrelse - in	60" (bag og side udledning)	2500-2600

Tabel 6.2